

ИЗМЕНЕНИЕ N 2
ГОСТ Р 50838-95 "Трубы из полиэтилена для газопроводов.
Технические условия"

ОКС 23.040.20
(ОКС 83.140.30)

Дата введения 2001-11-01

ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18.04.2001 N 178-ст

Раздел 2*. Для ГОСТ 6507-90 исключить слова: "с ценой деления 0,01 мм";

для ГОСТ 11358-89 заменить значения: "0,1 и 0,01 мм" на "0,01 и 0,1мм";

исключить ссылки на ГОСТ 13045-81, ГОСТ 24104-88 и наименования;

заменить ссылки: ГОСТ 14192-77 на ГОСТ 14192-96, ГОСТ 7502-89 на ГОСТ 7502-98;

для ГОСТ 22235-76 дополнить словами: "Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ".

* В ГОСТе Р 50838-95 (переиздание 2001 г. январь) ссылки на ГОСТ 13045-81 и ГОСТ 24104-88 отсутствуют. Примечание "КОДЕКС".

Пункт 4.3. Первый абзац. Исключить обозначение: ПЭ 63;

пример условного обозначения ПЭ 63 исключить;

предпоследний абзац. Заменить слова: "То же" на "Пример условного обозначения"; исключить слова: "с предельным отклонением +1,1 мм".

Пункт 5.1. Первый абзац. Исключить слова: "MRS 6,3 МПа (ПЭ 63)".

Пункт 5.2. Таблица 2. Графу ПЭ 63 и соответствующие показатели исключить;

графы ПЭ 80, ПЭ 100. Для показателя 9 заменить обозначение: "MOP/2,4" на "MOP/2,4-0,072".

Пункт 7.3. Таблица 4. Примечание изложить в новой редакции:

"Примечание - Норма по показателю 10 является факультативной до 01.04.2002. Определение обязательно".

Пункт 8.10.3. Второй абзац изложить в новой редакции:

"Испытуемый образец собирают в обойме и кондиционируют при температуре 0₋₂ °С термостатированием в водной или в воздушной среде в течение (3±0,25) ч при номинальной толщине образца $\varnothing < 8$ мм, (6±0,5) ч при $8 \leq \varnothing < 16$, (10±1) ч при $\varnothing \geq 16$ мм".

Пункт 8.11. Таблица 6. Графу ПЭ 63 и соответствующие значения исключить;

последний абзац. Исключить слова: "3,2 МПа (для ПЭ 63)".

Приложение А. Таблица А.1. Графу ПЭ 63 (*MRS* 6,3) (для *SDR* 17,6 и *SDR* 11) и соответствующие значения исключить.

Приложение Б. Таблица Б.1. Графа "Тип материала". Исключить обозначение: ПЭ 63 (2 раза).

Приложение Г. Таблица Г.1. Графу ПЭ 63 (для *SDR* 17,6 и *SDR* 11) и соответствующие коды исключить.

Приложение Д. Таблица Д. 1. Графу ПЭ 63 и соответствующие показатели исключить.

Приложение Л. Таблицу Л.1 изложить в новой редакции:

Таблица Л.1

По ГОСТ Р 50838	По техническим условиям
ПЭ 80	ПЭ80Б-275 [1] PE6GP-26 В [2] F 3802 Y, F 3802 YCF, F 3802 В [3]
ПЭ100 При освоении производства или закупке по импорту	-

Приложение М. Ссылку [1] изложить в новой редакции:

"[1] ТУ 22 43-046-00203521-98 Композиция полиэтилена средней плотности для труб и соединительных деталей газораспределительных сетей марки ПЭ80Б-275";

дополнить ссылкой:

"[3] ТУ 1112-035-00206428-99 Полиэтилен средней плотности для трубопроводов".

Текст документа сверен по:
официальное издание
ИУС N 7, 2001