

Стальные предизолированные трубы в ПЭ оболочке

Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб, мм	Тип 1 - стандартный		Тип 2 - усиленный	
	Наружный диаметр изоляции по ПЭ оболочке, мм	Толщина слоя пенополиуретана, мм	Наружный диаметр изоляции по ПЭ оболочке, мм	Толщина слоя пенополиуретана, мм
32х3,0	90,110,125	26,0;36,5;43,5		
38х3,0	110,125	33,0; 40,5		
45х3,0	125	37		
57х3,0	125	31,5	140	38,5
76х3,0	140	29	160	39
89х4,0	160	32,5	180	42,5
108х4,0	180	33	200	43
133х4,0	225	42,5	250	54,5
159х4,5	250	41,5	280	55,5
219х6,0	315	42	355	62
273х7,0	400	57	450	81,5
325х7,0	450	55,5	500	79,5
426х7,0	560	58,2	600; 630	77,6; 92,5
530х7,0	710	78,9		

Стальные предизолированные трубы в оцинкованной оболочке

Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальной	Размеры оболочки из тонколистовой оцинкованной стали		Расчетное значение слоя пенополиуретана, мм
	Наружный диаметр , мм	Минимальная толщина стенки, мм	
32х3,0	110, 125, 140	0,55	46,0; 53,5
38х3,0	125, 140	0,55	43,0; 50,5
45х3,0	125, 140	0,55	39,5; 47,0
57х3,0	140	0,55	40,9
76х3,0	160	0,55	41,4
89х4,0	180	0,6	44,9
108х4,0	200	0,6	45,4
133х4,0	225	0,6	45,4
159х4,5	250	0,7	44,8
219х6,0	315	0,7	47,3
273х7,0	400	0,8	62,7
325х7,0	450	0,8	61,7
426х7,0	560	1	66,2
530х7,0	675; 710	1	71,5; 89,0

* По требованию заказчика минимальная толщина стенки может быть увеличена.